

**Solventborne****产品名称****ACRYDIC 53-580****产品描述**

ACRYDIC 53-580 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂，可与氨基树脂结合用于烤漆。ACRYDIC 53-580 具有良好的耐脏污性，耐腐蚀性。推荐用于家电产品。

**用途**

家用产品

**主要特点**

耐污染性

用环氧树脂配方时的耐腐蚀性

**性状值**

|                | <b>ACRYDIC 53-580</b> |
|----------------|-----------------------|
| 外观             | 透明液体                  |
| 固含量 (%)        | 59.0 - 61.0           |
| 粘度 (加德纳 25°C)  | X - Z                 |
| 色数 (加德纳)       | 1 max.                |
| 溶液酸值 (mgKOH/g) | 3.0 - 5.0             |
| 溶剂             | 二甲苯, 正丁醇, 乙二醇丁醚       |

**储存注意事项**

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

**安全相关数据**

请参阅 ACRYDIC 53-580 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

**DIC Corporation**

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>