

Solventborne

产品名称

ACRYDIC 55-773-BA

产品描述

ACRYDIC 55-773-BA 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。
ACRYDIC 55-773-BA 对塑胶基材具有优异的附着力、快干性和耐水性。推荐用于消费类电子产品、家用电器和家具涂料。

用途

家用产品，消费类电子产品
塑胶基材等部件
汽车内饰
家具涂料

主要特点

对塑料底材附着力好
耐水性
颜料分散性
快干性
无苯

性状值

	ACRYDIC 55-773-BA
外观	透明液体
固含量 (%)	44.0 - 46.0
粘度 (加德纳 25°C)	S - X
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	5.0 - 8.0
溶液羟值 (mgKOH/g)	13.0 - 17.0
溶剂	乙酸乙酯， 乙酸丁酯

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC 55-773-BA 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>