

Solventborne

产品名称

ACRYDIC 55-773

产品描述

ACRYDIC 55-773 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACRYDIC 55-773 具有优异的颜料分散性、快干性和高光泽度。推荐用于家用电器和消费类电子产品。

用途

家用产品
消费类电子产品
汽车内饰
木器涂料
建筑涂料

主要特点

颜料分散性
快干性
硬度
耐水性
对塑料底材附着力好
对金属基材附着力好

性状值

	ACRYDIC 55-773
外观	透明液体
固含量 (%)	44.0 - 46.0
粘度 (加德纳 25°C)	Y - Z2
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	5.0 - 8.0
溶液羟值 (mgKOH/g)	13.0 - 17.0
溶剂	二甲苯, 乙酸丁酯, 甲苯, 3-甲氧基丁基乙酸酯

储存注意事项

请存放于 15 - 40°C 之间阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC 55-773 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220322

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>