

Solventborne**产品名称****ACRYDIC A-416-70SZ****产品描述**

ACRYDIC A-416-70SZ 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂，可与氨基树脂结合用于烤漆。ACRYDIC A-416-70SZ 对各种金属附着性好，具有高固体分、高硬度、光泽好、耐污染和耐盐雾等特点。推荐用于家电涂料、工业涂料。

用途

家用产品
工业涂料

主要特点

对金属基材附着力
外观
耐磨性

性状值

ACRYDIC A-416-70SZ	
外观	透明液体
固含量 (%)	69.0 - 71.0
粘度 (加德纳, 25°C)	W - Z
色数 (加德纳)	2.0 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	5.0 - 7.0
溶剂	芳香烃溶剂 Solvesso-100, 正丁醇

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC A-416-70SZ 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>