

Solventborne **High solids**

产品名称

ACRYDIC A-859

产品描述

ACRYDIC A-859 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACRYDIC A-859 具有优异的硬度和高光泽。推荐用于汽车和摩托车的修补漆。

用途

汽车修补漆
摩托车修补漆
装饰涂料

主要特点

高光泽
成膜性
快干性
硬度
外观
高固含
无苯

性状值

	ACRYDIC A-859
外观	透明液体
固含量 (%)	74.0 - 76.0
粘度 (加德纳 25°C)	Z3 - Z5
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	5.5 - 8.5
溶液羟值 (mgKOH/g)	100.0 - 108.0
溶剂	乙酸丁酯

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC A-859 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>