

Solventborne**製品名****ACRYDIC A-182-NS****製品説明**

ACRYDIC A-182-NS は溶剤系アクリルラッカーです。高光沢かつ密着性、耐候性に優れており、建築内外装やセメント基材のプライマーに適しております。

用途

着色またはクリアーの建築内外装用
新旧コンクリートプライマー用

特徴

高光沢
密着性
リコート性
耐アルカリ性

性状値

ACRYDIC A-182-NS	
外観	透明液体
不揮発分 (%)	50.0 - 52.0
粘度 (ガードナー25℃)	T - W
色数 (ガードナー)	1 max.
酸価 (mgKOH/g, 溶液)	2.0 - 5.0
比重 (25℃)	0.92 - 0.94
溶剤	ミネラルスピリット、キシレン

保管条件

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

ACRYDIC A-182-NS の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210610

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。
需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>