

Solventborne**产品名称****ACRYDIC AU-7200****产品描述**

ACRYDIC AU-7200 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACRYDIC AU-7200 对塑胶基材、外观和金属颜料的取向性具有优异的附着力。推荐用于消费电子涂料。

用途

消费类电子产品
工业涂料、塑胶基材等部件

主要特点

外观，流平性
颜料分散性
无苯

性状值

	ACRYDIC AU-7200
外观	淡黄色浑浊液体
固含量 (%)	59.0 - 61.0
粘度 (加德纳 25°C)	Z1 - Z5
溶液酸值 (mgKOH/g)	7.5 - 11.0
溶液羟值 (mgKOH/g)	大约为 30
溶剂	乙二醇丁醚

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC AU-7200 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>