

Solventborne **High solids**

产品名称

ACRYDIC AU-7208

产品描述

ACRYDIC AU-7208 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACRYDIC AU-7208 对塑胶基材有优异的附着力，耐化学性和耐水性。推荐用于消费类电子产品和家用电器涂料。

用途

家用产品，消费类电子产品
塑胶基材等部件
汽车内饰

主要特点

对塑料底材附着力好
耐化学品性，耐水性
高固含
颜料分散性
无苯乙烯
无苯

性状值

	ACRYDIC AU-7208
外观	透明液体
固含量 (%)	74.0 - 76.0
粘度 (加德纳 25°C)	(Z4 - Z5) - (Z6 - Z7)
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	5.0 - 8.0
溶液羟值 (mgKOH/g)	83.0 - 91.0
溶剂	乙酸丁酯

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC AU-7208 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>