

Solventborne**产品名称****ACRYDIC AU-7210****产品描述**

ACRYDIC AU-7210 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。
ACRYDIC AU-7210 对木器基材、塑胶部件具有优异的附着力和优异的铝粉排列性、耐湿热性、耐污染性。推荐用于木器、塑胶涂料。

用途

消费类电子产品
家用产品
木器涂料
汽车内饰

主要特点

外观
附着力
铝粉定向性
耐磨性

性状值

	ACRYDIC AU-7210
外观	透明液体
固含量 (%)	49.0 - 51.0
粘度 (加德纳, 25°C)	V - Z
色数 (加德纳)	1.0 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	1.0 - 3.0
溶液羟值 (mgKOH/g)	7.0 - 13.0
溶剂	甲苯, 甲基异丁酮

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC AU-7210 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>