

Solventborne **High solids**

产品名称

ACRYDIC AU-7213 (开发品)

产品描述

ACRYDIC AU-7213 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACRYDIC AU-7213 对塑胶部件具有优异的附着力和优异的铝粉排列性、耐水性、施工性。推荐用于底漆和面漆。

用途

消费类电子产品
家用产品
塑胶涂料
汽车内饰

主要特点

塑胶基材附着力
耐水性
高施工固含
底面通用性

性状值

	ACRYDIC AU-7213
外观	透明液体
固含量 (%)	54.0 - 56.0
粘度 (加德纳, 25°C)	U - Y
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	1.0 - 3.0
溶液羟值 (mgKOH/g)	12.0 - 18.0
溶剂	醋酸正丙酯

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC AU-7213 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>