

Solventborne **High solids**

产品名称

ACRYDIC AU-7220

产品描述

ACRYDIC AU-7220 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACRYDIC AU-7220 对塑胶基材，特别是弹性体具有优异的附着力和耐化学性，可抗刮性好等特点。推荐用于消费类电子产品、家用电器涂料、特殊塑胶基材、汽车内饰件等。

用途

家用产品
消费类电子产品
特殊塑胶基材等部件
汽车内饰件

主要特点

对塑料底材附着力好 (TPU, TPE 等)
耐化学品性
抗刮性
无苯

性状值

	ACRYDIC AU-7220
外观	透明液体
固含量 (%)	69.0 - 71.0
粘度 (加德纳, 25°C)	D - H
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	3.0 max.
溶液羟值 (mgKOH/g)	118.0 - 128.0
溶剂	乙酸丁酯

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC AU-7220 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

231111

本资料具有相当的可靠性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>