

Solventborne

产品名称

ACRYDIC ZHL-1063

产品描述

ACRYDIC ZHL-1063 是一种用于 1K 漆膜的溶剂型热塑性丙烯酸树脂。ACRYDIC ZHL-1063 具有优秀的层间附着力，耐水性。推荐用于汽车的金属漆。

用途

单组份汽车中涂色漆

主要特点

对塑料底材附着力好
与双组分丙烯酸和紫外光固化面漆的层间附着力好
金属感
颜料分散性

性状值

	ACRYDIC ZHL-1063
外观	透明液体
固含量 (%)	39.0 - 41.0
粘度 (mPa s) 25° C	Z3 - Z5
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	2 max.
溶剂	乙酸丁酯, 正丁醇, 乙酸乙酯

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC ZHL-1063 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>