

Solventborne

产品名称

ACRYDIC ZHL-200

产品描述

ACRYDIC ZHL-200 是一种溶剂型热塑性丙烯酸树脂，用于 1K 漆膜。ACRYDIC ZHL-200 具有优异的附着力和外观属性。推荐用于单层涂料或作为家用电器和消费类电子涂料的底漆。

用途

家用产品
消费类电子产品
家具涂料
油墨

主要特点

外观
耐水性
附着力
耐酒精性

性状值

	ACRYDIC ZHL-200
外观	透明液体
固含量 (%)	44.0 - 46.0
粘度 (加德纳 25°C)	Z2 - (Z5-Z6)
粘度 (mPa s) 25° C	3620 - 12070
色数 (加德纳)	2 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	6.0 - 12.0
溶剂	甲苯

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC ZHL-200 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>