

Waterborne
产品名称
BURNOCK WE-322
产品描述

BURNOCK WE-322 是一种水性含 OH 的丙烯酸树脂乳液、可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。BURNOCK WE-322 对塑胶基材具有优异的附着力和优异的耐酒精性。推荐用于消费类电子产品。

用途

消费类电子产品

主要特点

塑胶基材附着力 (ABS, PC, ABS/PC)

性状值

| | BURNOCK WE-322 |
|---------------------|----------------|
| 外观 | 乳白色液体 |
| 固含量 (%) | 44.0 - 46.0 |
| 粘度 (mPa s, 25°C) | 100 - 1000 |
| pH | 8.5 - 9.5 |
| 固体份羟值 (mgKOH/g, 理论) | 130 |
| 溶剂 | 水 |

储存注意事项

请存放于 40°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 BURNOCK WE-322 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

211111

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>