

Waterborne

製品名

BURNOCK WD-551

製品説明

BURNOCK WD-551 はイソシアネート硬化型アクリルディスパージョンです。高光沢で耐薬品性、耐汚染性や耐水性に優れており、工業用塗料、木工用塗料や電気製品用のプラスチック塗料に適しております。

用途

工業用塗料
木工家具や木工用塗料
プラスチック用塗料
家電製品
電気製品

特徴

高光沢
耐水性
耐薬品性
耐汚染性

性状値

	BURNOCK WD-551
外観	乳白色液体
不揮発分 (%)	43.0 - 45.0
粘度 (mPa s 25℃)	100 - 3000
水酸基価 (mgKOH/g, 固形分)	Approx. 100
pH	7.5 - 8.5
溶剤	ジエチレングリコールジメチルエーテル、水

保管条件

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

BURNOCK WD-551 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

220610

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。
需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

DIC Corporation

詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>