

Waterborne**产品名称****BURNOCK WKC-593-GZS****产品描述**

BURNOCK WKC-593-GZS 是一种水性含 OH 的丙烯酸树脂，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。BURNOCK WKC-593-GZS 具有优异的耐水性、耐化学品性、可打磨性和对塑胶的附着力。推荐用于消费类电子产品、木工和工业涂料。

用途

家用产品
消费类电子产品
金属涂料
家具涂料，木器涂料
工业涂料

主要特点

耐水性，耐湿热性
耐化学品性
打磨性
对塑料底材附着力好
透明度

性状值

	BURNOCK WKC-593-GZS
外观	乳白色液体
固含量 (%)	45.0 - 47.0
粘度 (mPa s) 25° C	100 - 3000
固体羟值 (mgKOH/g)	大约为 35
pH	7.7 - 8.7
溶剂	水，二乙二醇二甲醚

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 BURNOCK WKC-593-GZS 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

210607

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>