

**Solventborne****製品名****EPICLON H-202-60MT****製品説明**

EPICLON H-202-60MT はイソシアネート硬化型溶剤系ビスフェノール A 型エポキシ樹脂です。柔軟性と各種金属基材への密着性に優れており、防食用塗料に適しております。

**用途**

防食用塗料

**特徴**

耐食性

**性状値**

	EPICLON H-202-60MT
外観	淡黄色透明溶液
不揮発分 (%)	59.0 - 61.0
粘度 (ガードナー 25℃)	X - Z4
色数 (ガードナー)	5 max.
水酸基価 (mgKOH/g 溶液)	90 - 150
溶剤	MEK、トルエン

**保管条件**

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

**取扱い上の注意**

EPICLON H-202-60MT の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況につきましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210607

本資料は、弊社内試験及び信頼し得るとされるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

**DIC Corporation**詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>