

Non-solvent

製品名

EPICLON 850

製品説明

EPICLON 850 は無溶剤 2 液タイプ液状ビスフェノール A 型エポキシ樹脂です。密着性および耐熱性に優れており、重防食用プライマーに適しております。

用途

重防食
建設資材

特徴

機械特性
耐薬品性
金属への密着性
耐熱性
耐食性

性状値

| | EPICLON 850 |
|----------------|---------------|
| 外観 | 透明溶液 |
| 不揮発分 (%) | 99.0 min. |
| 粘度 (ガードナー 25℃) | 11000 - 15000 |
| 色数 (ガードナー) | 2 max. |
| エポキシ当量 (g/eq) | 184 - 194 |

保管条件

室温 25℃以下で、換気の良い涼しい場所で施錠して保管すること。

取扱い上の注意

EPICLON 850 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210819

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>