

Waterborne**产品名称****EPICLON H-507-42W****产品描述**

EPICLON H-507-42W 是一种用于金属涂层的水性 1K 环氧树脂乳液。EPICLON H-507-42W 对金属具有优异的附着力、优异的耐水性、可得到在金属基材上具有优异防锈性能的涂膜。尤其适用于金属用单组份水性防锈底涂。与 H-502-42W 相比具有更高的光泽和更优异的耐盐雾性能，溶剂更环保。

用途

金属防腐蚀涂料
工业涂料
机械产品涂料

主要特点

可作为 1 液使用
防腐性
耐水性
颜料分散性，耐机械分散稳定性
附着力

性状值

	EPICLON H-507-42W
外观	乳白色液体
固含量 (%)	37.0 - 41.0
B 型粘度 (mPa s、25°C)	500 - 10000
pH	8.0 - 11.0
溶剂	水、二丙二醇丁醚、丙二醇甲醚、乙二醇单丁醚

DPNB 二丙二醇丁醚：DPNB (CAS: 29911-28-2)

PM: 丙二醇甲醚：PM (CAS: 107-98-2)

BCS: 乙二醇单丁醚：BCS (CAS: 111-76-2)

储存注意事项

请存放于 40°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 EPICLON H-507-42W 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

221110

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>