

Powder

製品名

FINEDIC A-241

製品説明

FINEDIC A-241 は二塩基酸硬化型エポキシ基含有粉体アクリル樹脂です。粉体ポリエステルとの相溶性があり、ピンホール欠陥の抑制および防汚性向上を目的とした添加剤として使用可能です。自動車用ホイールのクリアトップコートに適しています。

用途

自動車アルミホイール
クリアコート
屋外金属用塗料
屋外鋼製家具用塗料
汎用金属用塗料

特徴

様々な粉体塗料に適しております。
ピンホール欠陥の発生を抑制します。
塗膜の平滑性を向上させます。
耐汚染性や耐薬品性を向上します。
塗料製造時のバッチ間親和性を向上します。

性状値

	FINEDIC A-241
外観	半透明粒子
不揮発分 (%)	99.5
色数 (ガードナー、30%キシレン溶液)	1 max.
エポキシ当量 (g/eq)	570 - 630
マルチインデックス (g/10min. at 125°C)	35.0 - 45.0
不溶性物質 (mg/g)	0.003 max.

保管条件

室温 25°C以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

FINEDIC A-241 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210607

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。
需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

DIC Corporation

詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>