

## Powder

## 製品名

## FINEDIC M-8021

## 製品説明

FINEDIC M-8021 はブロックイソシアネート硬化型水酸基含有粉体ポリエステル樹脂です。耐候性や機械的性質に優れており、家電や屋内外の照明器具に適しております。

## 用途

屋内外照明器具  
家電  
工業用金属塗料

## 特徴

耐候性  
機械的性質  
平滑性

## 性状値

	FINEDIC M-8021
外観	半透明粒子
色数（ガードナー、ベンゾイルアルコール 40%）	3 max.
酸価（mgKOH/g 固体）	2.0 - 4.0
水酸基価（mgKOH/g 固体）	27.0 - 33.0
軟化点温度（Ring & Ball、℃）	115 - 119
不溶性物質（mg/g）	0.005 max.

## 保管条件

室温 40℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

## 取扱い上の注意

FINEDIC M-8021 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210607

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。  
需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

DIC Corporation

詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>