

Powder

製品名

FINEDIC A-251

製品説明

FINEDIC A-251 は水酸基含有粉体アクリル樹脂です。粉体ポリエステルとの相溶性があり、ピンホール欠陥の抑制を目的とした添加剤として使用可能です。

用途

粉体ポリエステル塗料用添加剤

特徴

粉体ポリエステル塗料の添加剤に適しております。
ピンホール欠陥の発生を抑制します。

性状値

	FINEDIC A-251
外観	透明粒子
不揮発分 (%)	99.0 min.
色数 (ガードナー、60% キシレン溶液)	1 max.
水酸基価 (mgKOH/g、固形)	95 - 115
軟化点温度 (°C、Ring & Ball)	105 - 115
メルトインデックス (g/10min 125°C)	8.0 - 28.0

保管条件

室温 25°C以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

FINEDIC A-251 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

220613

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。
需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいますようお願い致します。

DIC Corporation

詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>