

Non-solvent

UV Curable

製品名

LUXYDIR V-4221

製品説明

LUXYDIR V-4221は無溶剤 UV 硬化型樹脂（ウレタンアクリレート）です。LUXYDIR V-4221はプラスチック基材への密着性やフィルム伸張性に優れており、ソフトタイプのコーティングに適しています。

用途

木工用塗料
蒸着ベースコート
ソフトコーティング

特徴

プラスチック基材への密着性
柔軟性

性状値

	LUXYDIR V-4221
外観	透明溶液
不揮発分 (%)	100.0
粘度 (ガードナー 25℃) (酢酸ブチル 70%溶液)	U - X
色数 (ガードナー)	1 max.

保管条件

SDS に記載の通り、換気の良い涼しい場所で施錠して保管すること。

取扱い上の注意

LUXYDIR V-4221 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

220318

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいようお願い致します。

DIC Corporation

詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>