

Solventborne

UV Curable

High solids

产品名称

LUXYDIR V-6001

产品描述

LUXYDIR V-6001 是一种溶剂型丙烯酸酯 UV 固化树脂，通过加入异氰酸酯固化剂，在不进行 UV 照射的情况下直接高温烘烤也能达到漆膜干燥。LUXYDIR V-6001 具有优异的附着力，流平性，颜料分散性和耐磨性。推荐用于汽车内饰涂料。

用途

汽车内饰塑胶基材等部件
消费类电子产品
家用产品

主要特点

流平性
颜料分散性
对塑料基材附着力好 (ABS, PC, PC/ABS)
打磨性

性状值

	LUXYDIR V-6001
外观	透明液体
固含量 (%)	74.0 - 76.0
粘度 (加德纳 25°C)	Z3 - Z4
色数 (加德纳)	1 max.
溶液羟值 (mgKOH/g)	43.0 - 45.0
溶剂	甲基异丁酮、乙酸丁酯

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 LUXYDIR V-6001 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>