

Waterborne

製品名

VONCOAT DV-759EF

製品説明

VONCOAT DV-759EF はコロイダルシリカ複合化アクリルエマルジョンです。柔軟性、透明性、耐水性に優れており、クリアコートや建築用塗料に適しております。

用途

クリアコート
建築用塗料

特徴

柔軟性
フィルム透明性
無機質基材（特にセメント系）への密着性
耐水性
耐溶剤性
耐熱性
水蒸気透過性

性状値

	VONCOAT DV-759EF
外観	乳白色液体
不揮発分 (%)	40.0 - 42.0
粘度 (mPa s 25℃)	5 - 50
pH	8.0 - 9.0
MFFT (°C)	<12
溶剤	水

保管条件

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

VONCOAT DV-759EF の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210607

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>