

**Waterborne****製品名****WATERSOL UD-4202****製品説明**

WATERSOL UD-4202 はポリエステル系ウレタン分散液です。PVC、ナイロン、PET などの様々なプラスチックフィルムに対する濡れ性に優れており、コーティング用途に適しております。

**用途**

プラスチックフィルム用コーティング剤（PVC、ナイロン、PET 等）

**特徴**

PVC、ナイロン、PET などの様々なプラスチックフィルム基材への濡れ性

プラスチック、ガラス、紙、金属などの様々な基材への密着性

透明性

硬度

耐ブロッキング性

ソープフリー

有機溶剤フリー

**性状値**

| WATERSOL UD-4202 |             |
|------------------|-------------|
| 外観               | 微濁溶液        |
| 不揮発分 (%)         | 22.0 - 24.0 |
| 粘度 (mPa s 25°C)  | 5 - 300     |
| pH               | 7.0 - 8.5   |
| MFFT (°C)        | < 0.0       |
| 100%モジュラス (MPa)  | 7.0         |
| 引張強度 (MPa)       | 46.0        |
| 伸び (%)           | 550         |
| 溶剤               | 水           |

**保管条件**

室温 5-30°C以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

**取扱い上の注意**

WATERSOL UD-4202 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210607

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいますようお願い致します。

**DIC Corporation**詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>