

**Waterborne**
**产品名称**
**WATERSOL WG-204**
**产品描述**

WATERSOL WG-204 是一种水性含 OH 的丙烯酸分散体，与氨基树脂结合使用，用于烤漆。WATERSOL WG-204 具有较高的硬度，优异的耐酸性和低温固化。推荐用于金属和工业涂料。

**用途**

工业涂料  
金属涂料  
包装、纺织品的金属基材等部件

**主要特点**

低温固化  
耐酸性  
硬度  
耐腐蚀性

**性状值**

	<b>WATERSOL WG-204</b>
外观	乳白色液体
固含量 (%)	38.0 - 40.0
粘度 (mPa s 25°C)	10 - 2000
固体份羟值 (mgKOH/g)	大约为 43
pH	7.0 - 8.0
溶剂	水、乙二醇二甲醚

**储存注意事项**

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

**安全相关数据**

请参阅 WATERSOL WG-204 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

210804

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

**DIC Corporation**

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>