



聚酯基材高遮光双面胶带

DAITAC® #8616UJ Black-50(N)

■ 构成



■ 特征

- ✓ 兼具高遮光性和超强粘性。
- ✓ 离型膜的防静电处理可以防止灰尘附着。
- ✓ 加工工序，没有材料引起的纸粉混入。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ LCD组件的固定
- ✓ 电子元件的固定

■ 物性

| 试验名 | 条件 | 被粘物 | 单位 | #8616UJ Black-50(N) |
|------------|--------------|----------------|--------|---------------------|
| 厚度(厚度) | 除离型纸 | - | μm | 50 |
| 180° 剥离粘合力 | 符合JIS Z 0237 | SUS (hairline) | N/20mm | 13 |
| | | PC | N/20mm | 13.5 |
| | | ABS | N/20mm | 12 |
| | | AC | N/20mm | 12.5 |
| | | 玻璃 | N/20mm | 10.5 |
| | | PET | N/20mm | 10.5 |
| 剪切保持力 | 40°C, 1kg | SUS (hairline) | mm/hr | < 1 |
| 全光线透过率 | 符合JIS K 7105 | - | % | < 0.1 |

■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：50米