

Solventborne**产品名称****ACR6546****产品描述**

ACR6546 是一种溶剂型羟基丙烯酸树脂、可作为 1K 漆或与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACR6546 具有极佳的颜料润湿性(研磨碳黑效果更佳)、良好的分散剂适配性、CAB 相容性和耐候性。推荐用于汽车修补漆、塑胶金属之 PU 银粉漆和实色漆。

用途

汽车修补漆 1K 色

塑胶金属之 PU 银粉漆、实色漆、哑光漆

主要特点

颜料润湿性

分散剂适配性

CAB 相容性

耐候性

性状值

ACR6546	
外观	微黄透明液体
固含量 (%)	49.0 - 53.0
粘度 (mPa·s, 30°C)	1500 - 3500
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	2 - 5
固体羟值 (mgKOH/g, 理论)	66.0
固体羟基含量 (%)	2.0
溶剂	乙酸仲丁酯、甲苯、二甲苯

储存注意事项

请存放于 0 - 40°C 之间阴凉、干燥、通风良好的地方、产品对冷冻敏感。(注意防冻)

安全相关数据

请参阅 ACR6546 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

251120

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>