

Solventborne**产品名称****ACR6626****产品描述**

ACR6626 是一种溶剂型羟基丙烯酸树脂、可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACR6626 具有极快的干性、硬度增长速率和较好的外观。推荐用于汽车修补漆、工程机械漆。

用途

汽车修补漆
工程机械漆

主要特点

超快干
硬度增长
鲜映性
丰满度

性状值（暂定）

	ACR6626
外观	微黄透明液体
固含量 (%)	58.0 – 62.0
粘度 (mPa s, 30°C)	1000 – 2000
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	7 – 11
固体羟值 (mgKOH/g, 理论)	120
固体羟基含量 (%)	3.6
溶剂	乙酸正丁酯

储存注意事项

请存放于 0 – 40°C 之间阴凉、干燥、通风良好的地方、产品对冷冻敏感。（注意防冻）

安全相关数据

请参阅 ACR6626 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

251120

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>