TECHNICAL DATA SHEET



Solventborne

High solids

产品名称

ACR6866

产品描述

ACR6866 是一种溶剂型羟基丙烯酸树脂,可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACR6866 具有较高光泽和丰满度、高鲜映性和较好的耐候性。推荐用于大型车整车涂装罩光、摩托车塑胶件和金属件罩光漆。

用途

机械漆

大型车整车涂装罩光漆

摩托车塑胶件、金属件罩光漆

主要特点

高光泽

鲜映性

丰满度

快干性

硬度

耐候性

特性数据

	ACR6866
外观	微黄透明液体
固含量(%)	76. 0 - 80. 0
黏度 (mPa s, 30℃)	8000 - 13000
色度(加德纳)	1 max.
溶液酸值(mgKOH/g)	6 max.
固体羟值(mgKOH/g, 理论)	130
固体羟基含量(%)	3. 9
溶剂	100#溶剂油

储存注意事项

请存放于0-40℃之间阴凉、干燥、通风良好的地方,产品对冷冻敏感。(注意防冻)

安全相关数据

请参阅 ACR6866 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

251107

本资料具有相当的可信性,但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息,请参阅: https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html