

Solventborne**产品名称****ACRYDIC AU-7219****产品描述**

ACRYDIC AU-7219 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂、可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACRYDIC AU-7219 具有高光泽、高丰满度、流平性好、耐候性好等特点。推荐用于消费类电子产品、家用产品、汽车内外饰等。

用途

消费类电子产品
家用产品
汽车内外饰

主要特点

丰满度
高光泽
流平性
耐候性

性状值

ACRYDIC AU-7219	
外观	透明液体
固含量 (%)	69.0 - 71.0
粘度 (加德纳, 25°C)	V - Z
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	5.0 - 7.0
溶液羟值 (mgKOH/g)	108.0 - 118.0
溶剂	乙酸丁酯

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC AU-7219 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

251125

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>