

Solventborne**产品名称****ACRYDIC AU-7227****产品描述**

ACRYDIC AU-7227 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂、可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACRYDIC AU-7227 具有优异的柔韧性、层间附着性、耐候性等特点。推荐用于消费类电子产品、家用产品、汽车内外饰等。

用途

消费类电子产品
家用产品
汽车内外饰

主要特点

层间附着性
柔韧性
耐候性

性状值

	ACRYDIC AU-7227
外观	透明液体
固含量 (%)	48.0 - 52.0
粘度 (加德纳, 25°C)	S - W
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	1.0 - 3.0
溶液羟值 (mgKOH/g)	12.0 - 18.0
溶剂	甲苯, 乙酸丁酯

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 AU-7227 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

250610

本资料具有相当的可信性, 但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息, 请参阅: <https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>