

TECHNICAL DATA SHEET

Solventborne

产品名称

ACRYDIC AU-7228

产品描述

ACRYDIC AU-7228 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂、可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACRYDIC AU-7228 具有施工性好、层间附着性、耐候性等特点。推荐用于消费类电子产品、家用产品、汽车内外饰等。

用途

消费类电子产品
家用产品
汽车内外饰

主要特点

层间附着性
施工性
耐候性

性状值

ACRYDIC AU-7228	
外观	透明液体
固含量 (%)	48.0 - 52.0
粘度 (加德纳, 25°C)	C - G
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	6.5 - 8.5
溶液羟值 (mgKOH/g)	10.0 - 16.0
溶剂	甲苯, 甲基异丁基酮

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 AU-7228 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

250610

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>