

Solventborne**产品名称****ACRYDIC ZHP-1276****产品描述**

ACRYDIC ZHP-1276 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂、可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACRYDIC ZHP-1276 具有优异的聚酰胺 (尼龙) 和尼龙玻纤 (PAGF) 基材附着力。推荐用于尼龙 和 PAGF 的涂料。

用途

塑胶涂料
金属涂料

主要特点

对塑料底材附着力好 (尼龙、PAGF)
耐水性

性状值

	ACRYDIC ZHP-1276
外观	透明液体
固含量 (%)	49.0 – 51.0
粘度 (加德纳 25°C)	S – W
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	2 max.
溶液羟值 (mgKOH/g)	13.0 – 19.0
溶剂	甲苯、甲基异丁酮

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC ZHP-1276 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

251106

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>