

Waterborne

产品名称

BURNOCK WD-582

产品描述

BURNOCK WD-582 是一种水性含 OH 的丙烯酸分散体、可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。BURNOCK WD-582 具有对塑料底材附着力好、耐 MEK 性好、耐化学品性能好、活化期长、抗冻性、以及溶剂更环保等特点。推荐用于汽车内饰、消费类电子产品。

用途

汽车内饰
消费类电子产品

主要特点

对塑胶底材附着力好
耐化学品性
耐 MEK 性
活化期长
抗冻性

性状值

	BURNOCK WD-582
外观	乳白色液体
固含量 (%)	40.0 - 43.0
粘度 (mPa·s 25°C)	10 - 3000
pH	7.5 - 8.5
固体羟值 (mgKOH/g, 理论)	72
溶剂	丙二醇丁醚、水

储存注意事项

请存放于 40°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 BURNOCK WD-582 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

251106

本资料具有相当的可靠性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>